

**THERMACUT®**  
THE CUTTING COMPANY™

PLAZMOVÝ ŘEZACÍ SYSTÉM

**EX-TRAFIRE® 30H**

PŘENOSNÝ  
A VÝKONNÝ



ŘEZACÍ PROUD

**30 A**

MAXIMÁLNÍ  
TLOUŠŤKA ŘEZU  
**10 mm +**


LEHKÝ  
**10.5 kg**

[WWW.EX-TRAFIRE.COM](http://WWW.EX-TRAFIRE.COM)

# CUTS METAL. AND COSTS.


**Výjimečně výkonný EX-TRAFIRE® 30H plazmový řezací systém nabízí firmám a operátorům řadu výhod!**

## EX-TRA PORCE VÝKONU



- + Pro řezání
- + Pro přesnost řezu
- + Pro snadný provoz

## MAXIMÁLNĚ FLEXIBILNÍ




- + Tloušťka řezaného materiálu 10 mm +
- + Lehký a snadno přenosný
- + Napevno připojený hořák s flexibilním kabelem

## JEDNODUCHÁ OBSLUHA



- + Plug & Cut
- + Snadno přístupný regulátor tlaku
- + Navržen pro profesionály i nadšence

## NEJLEPŠÍ POMĚR CENA - VÝKON



- + Nízké pořizovací náklady
- + Nízké provozní náklady

# EX-TRAFIRE® 30H

## PLAZMOVÝ ŘEZACÍ SYSTÉM.



### SPECIFIKACE

Maximální prořez [mm]	10+ <sup>(1)</sup>
Doporučená tloušťka řezu [mm]	8 <sup>(1)</sup>
Průpal [mm]	8 <sup>(1)</sup>
Řezací proud [A]	10-30

### PRACOVNÍ CYKLUS (40 °C)

100 %	@ 21 A - 88.4V
60 %	@ 25 A - 90V
35 %	@ 30 A - 92V

### VSTUPY

Napájecí napětí (VAC) [V/Hz]	220-240 VAC 50/60
Průtok vzduchu [lpm/bar]	48/4.5
Tlak (max.) [bar/psi]	10/145

### ROZMĚRY, VÁHA

Rozměry ŠxDxV [mm]	165x480x290
Váha [kg]	10.5

### TYP RUČNÍHO HOŘÁKU

FHT-EX® 30H

(1) týkající se nízkolegované oceli (běžná konstrukční ocel)

THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK® A EX-TRABEAM® JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI THERMACUT, K.S., KTERÉ JSOU ČI MOHOU BÝT REGISTROVÁNY V ČESKÉ REPUBLICE ČI JINÝCH ZEMÍCH. VŠECHNY DALŠÍ, ZDE UVEDENÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY JSOU VLASTNICTVÍM JEJICH ZÁKONNÝCH VLASTNÍKŮ.

# THINK FRESH. CUT ORANGE.

**THERMACUT®** přichází se svěžími nápady do světa dělení kovových materiálů. Inovace, spolehlivost, síla a vysoká efektivita. To vše splňují nové produkty označené touto značkou.



Objevte další plazmové řezací systémy řady **EX-TRAFIRE®SD** a širokou škálu řešení v oblasti tepelného dělení kovů na stránkách [www.ex-trafire.com](http://www.ex-trafire.com)



follow  
**#EXTRAFIRE**

[WWW.THERMACUT.COM](http://WWW.THERMACUT.COM)  
[SALES@THERMACUT.CZ](mailto:SALES@THERMACUT.CZ)



THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK® A EX-TRABEAM® JSOU REGISTRované OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI THERMACUT, K.S., KTERÉ JSOU ČI MOHOU BÝT REGISTROVÁNY V ČESKÉ REPUBLICE ČI JINÝCH ZEMÍCH. VŠECHNY DALŠÍ, ZDE UVEDENÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY JSOU VLASTNICTVÍM JEJICH ZÁKONNÝCH VLASTNÍKŮ.