

PLASMA CUTTING SYSTEM

# EX-TRAFIRE® 75SD

## ENGINEERED FOR ENDURANCE



МАКС. РІЗ  
**35 мм +**  
РІЗУЧИЙ ЦИКЛ  
**100 % @ 75 А**  
РІЗУЧИЙ ВИХІД  
**16.5 кВт**

# CUTS METAL. AND COSTS.


Особливо потужна плазмова система різання  
EX-TRAFIRE® 75SD пропонує низку переваг!

## ДОДАТКОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ



- + Різання, строжка, сітка
- + Механізована різка
- + 100% тривалість навантаження

## ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАСТОСУВАННЯ




- + Товщина різ до 35 mm +
- + Потужний та легкий
- + Швидкоз'ємний роз'єм TCS
- + Може працювати від генератора

## ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ



- + Легкочитаємий LED дисплей
- + Фільтр з регулятором газу
- + Створений для професіоналів

## НАЙКРАЩА ЕФЕКТИВНІСТЬ



- + Розумні інвестиції
- + Високий термін служби витратного
- + Помірна ціна

# EX-TRAFIRE® 75SD

## PLASMA CUTTING SYSTEM.



### СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Максимальна товщина різу [мм] | 35+ <sup>(1)</sup> |
| Товщина якісного різу [мм]    | 25 <sup>(1)</sup>  |
| Товщина пробивки [мм]         | 20 <sup>(1)</sup>  |
| Струм [A]                     | 30-75              |

### РОБОЧИЙ ЦИКЛ (40 °C / 145 В)

|       |        |
|-------|--------|
| 100 % | @ 75 A |
|-------|--------|

### ВИХІДНА ПОСТІЙНА НАПРУГА (VDC)

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Номінальна напруга [В] | 170 |
| Додатковий імпульс [В] | 220 |

### ВХІДНІ ПАРАМЕТРИ

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Напруга (VAC) [В/Гц]     | 3x400±15 % <sup>(3)</sup> 50/60 |
| Напруга (VAC) [В/Гц]     | 3x220±15 % <sup>(3)</sup> 50/60 |
| Тиск повітря [л/хв, бар] | 110/5.2                         |
| Максимальний тиск [бар]  | 10/145                          |

### ПАРАМЕТРИ

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Розміри В×Д×Ш [мм] | 265x560x400 |
| Вага [кг]          | 24          |

### РІЗАК (РУЧНИЙ/ МАШИНИЙ)

|                 |
|-----------------|
| FHT-EX® 105 RTX |
|-----------------|

Призначений для взаємодії з різними CNC верстатами

(1) відносяться до низьколегованої сталі (м'яка сталь)

(2) @ U1 3 × 220 В змінного струму (VAC)

(3) працює від генератора

# THINK FRESH. CUT ORANGE.

THERMACUT® пропонує свіжі ідеї для технологій різання. Отримайте переваги від іноваційних, надійних, потужних та високоефективних рішень для різання.



Відкрийте для себе інші системи плазмового різання **EX-TRAFIRE® SD** та широкий асортимент рішень для різання на [www.ex-trafire.com](http://www.ex-trafire.com).



[WWW.THERMACUT.UA](http://WWW.THERMACUT.UA)  
[INFO@THERMACUT.UA](mailto:INFO@THERMACUT.UA)

[WWW.THERMACUT.COM](http://WWW.THERMACUT.COM)  
[SALES@THERMACUT.CZ](mailto:SALES@THERMACUT.CZ)

follow  
**#EXTRAFIRE**



THERMACUT®, THE CUTTING COMPANY®, FHT-EX®, EX-TRAFIRE®, EX-TRACK®, EX-TRABEAM® AND EX-TRAFLAME® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THERMACUT, K.S. AND MAY BE REGISTERED IN CZECH REPUBLIC AND/OR OTHER COUNTRIES. ALL OTHER TRADEMARKS ARE PROPERTIES OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.